

Suchergebnis-Seite

> geöffneter Reiter „KFZ/COC“ nach Klick auf „KFZ/COC“

PRODUKTE BESTELLUNGEN EINSTELLUNGEN NEUIGKEITEN FELGOMAT MEHR ▾

BERATUNG ABMELDEN 

rdks8212ADD00078

SUCHE **ERGEBNISSE** DETAILS

▼ FILTER (40 von 56 Artikel) ^ **↕ SORTIERUNG (Relevanz) ▼** **KFZ/COC**

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

Hersteller & Modell:	Dacia Logan MCV - SD			
Schlüsselnummer:	8212 / ADD / 00078			
ABE / EG-Typgenehmigung:	e2*2001/116*0314*84			
Baujahr:	02.2013 - 11.2018			
Höchstgeschwindigkeit:	170 km/h			
Achslast:	VA: 795 kg / HA: 885 kg			

Reifen & Felgen

	Reifen vorne	Felgen vorne	Reifen hinten	Felgen hinten
Serienbereifung laut COC:	205/55R16 91H	6.0x16 ET37	-	-

Reifendruckkontrolle / RDKS

Typ:	Direkt
Anlernverfahren:	OBD: Erst ab BJ 2013 und bis BJ 2015 ist ein direktes System verbaut. Bei früheren Fahrzeugausführungen sind Sensoren nicht serienmäßig verbaut. Bei späteren Fahrzeugausführungen kommt ein indirektes System ohne Sensoren zum Einsatz. <ol style="list-style-type: none">Alle Reifen bis zum gewünschten Druck auffüllen.Optional: Die Sensoren mit einem Sensor-Aktivator/Diagnosegerät aktivieren.Die Zündung einschalten, Motor noch aus lassen. Bei Keyless System: 2x die "On" / "Start" Taste drücken.Das Diagnosegerät über OBDII mit dem Fahrzeug verbinden und die Sensor IDs überspielen.Die erforderlichen Schritte können nun dem Diagnosegerät entnommen werden.Zündung aus und erneut einschaltenEtwa 5 Minuten warten.
OE-Sensoren:	407009987R (Schrader - Snap-in Faraday) 407001628R (Schrader - Snap-in HS 20deg angle) 407001628R (VDO - Snap-in HS 20deg angle) 40700932R--D (Schrader - Snap-in HS 20deg angle) 40 700 16 28R 40 700 99 87R

Motor

Motorbezeichnung:	TCe 90
Motorcode:	H4B B4
Hubraum:	898 ccm
Kraftstoffart:	Benzin
Kraftstoffaufbereitung:	Saugrohreinspritzung/Vergaser
Zylinder:	3
Ventile:	12
Leistung:	66 KW / 90 PS

Antrieb

Antrieb:	Frontantrieb
----------	--------------

Schrader (6) VDO (1)

EK	VK1	VK2	VK3
<u>23,68 €</u>	-	-	- <input type="checkbox"/>
<u>25,80 €</u>	-	-	- <input type="checkbox"/>
<u>28,49 €</u>	-	-	- <input type="checkbox"/>
<u>26,95 €</u>	-	-	- <input type="checkbox"/>
<u>26,95 €</u>	-	-	- <input type="checkbox"/>
<u>28,60 €</u>	-	-	- <input type="checkbox"/>

Produkt-Detailseite

> geöffnetes Pop-Up-Fenster nach Klick auf „Anlernverfahren“

PRODUKTE BESTELLUNGEN EINSTELLUNGEN NEUIGKEITEN FELGOMAT MEHR ▾

rdks8212ADD00078

SUCHE ERGEBNISSE DETAILS

BERATUNG ABMELDEN

KFZ/COC ANGEBOT DOWNLOAD ▾

HUF IntelliSens UVS4030

sofort lieferbar

Geeignet für Dacia Logan MCV - SD

Fahrzeug ändern

Menge Kommission (optional)

Anlernverfahren für Dacia Logan MCV - SD

OBD

Erst ab BJ 2013 und bis BJ 2015 ist ein direktes System verbaut. Bei früheren Fahrzeugausführungen sind Sensoren nicht serienmäßig verbaut. Bei späteren Fahrzeugausführungen kommt ein indirektes System ohne Sensoren zum Einsatz.

1. Alle Reifen bis zum gewünschten Druck auffüllen.
2. Optional: Die Sensoren mit einem Sensor-Aktivator/Diagnosegerät aktivieren.
3. Die Zündung einschalten, Motor noch aus lassen. Bei Keyless System: 2x die "On" / "Start" Taste drücken.
4. Das Diagnosegerät über OBDII mit dem Fahrzeug verbinden und die Sensor IDs überspielen.
5. Die erforderlichen Schritte können nun dem Diagnosegerät entnommen werden.
6. Zündung aus und erneut einschalten
7. Etwa 5 Minuten warten.

[Informationen](#)

Modell	IntelliSens UVS4030
EAN	4053861007837
Hersteller Art.-Nr.	43.048.000
Verkaufsrang	428 von 40.567
RSU Art.-Nr.	269102

Produkteigenschaften

Artikel-Typ	Reifendruckkontrolle
Untertyp	RDKS-Sensor
Sensortyp	Universalprotokoll
Ventiltyp	clamp-in

Videos



Dokumente

[Montageanleitung Huf-Sensor UVS4030](#)
(3,0 KB)